

Tiandy

TC-C34WP W/E/Y/2.8mm/V4.0

Kamera tubowa 4Mpx Color Maker

Seria Lite



Cechy kluczowe:

- Rozdzielczość do 2592x1520 (25 kl/s)
- Czułość w trybie kolorowym 0,0008 Lux (F1)
- 2x białe światła do 15m
- PoE, IP67
- Warunki pracy -40°C~65°C
- Wsparcie dla funkcji IVA (przekroczenie linii oraz wkroczenie w obszar)
- Wbudowany mikrofon, slot kart SD, przycisk RESET

Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	1/2,8" CMOS
Tryb wideo	PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,0008 Lux (F1,0, AGC wł.), B/W: 0 Lux z białym światłem
Migawka	1s do 1/100000s
Tryb Dzień/Noc	Brak
WDR	120dB
Zakres regulacji	Pochylenie: 75°, obrót: 360°
Obiektyw	
Typ	Stały
Ogniskowa	2,8mm
Mocowanie obiektywu	M12
Przystona	F1,0, stałe
Pole widzenia	W poziomie 100,1°, w pionie 57,8°
Doświetlanie	
Diody podczerwieni	Brak
Zasięg	Brak
Długość fali	Brak
Białe światło	2 diody
Standardy kompresji	
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264
Strumień kompresji wideo	32Kbps do 6Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U/ADPCM_D_D
Strumień kompresji audio	8K~48Kbps
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2592x1520
Główny strumień	PAL: 25 kl/s (2592x1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC: 25 kl/s (2592x1520,2560x1440),30fps(2304x1296,1920x1080,1280x720)
Drugi strumień	PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Trzeci strumień	Brak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Wzmocnienie obrazu	BLC, 3D DNR, HLC
ROI	Brak
OSD	16x16, 32x32, 48x48, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 1 region
Nakładanie obrazu	Brak
Maska prywatności	Tak, 4 regiony
Korekcja mgły	Tak
Funkcje	

Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP
Analiza wideo	Przekroczenie linii, wkroczenie w obszar
Wczesne ostrzeżenie	Brak
Sieć	
ANR	Tak (Wpiera tylko Tiandy ANR NVR)
Protokoły	HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP
Kompatybilność	ONVIF (Profil S/T/G), SDK, CGI, MILESTONE, P2P (wzajemnie wykluczające się z profilem G)
Zdalne połączenia	≤2
Oprogramowanie	Easy7 Smart Client Express(Windows, MAC OS), EasyLive Plus (iOS, Android)
Interfejs	
Interfejs komunikacji	1x RJ45 10M/100M
Audio (wejście/wyjście)	Wbudowany mikrofon
Alarm (wejście/wyjście)	Brak
Przycisk resetowania	Tak
Pamięć	Wbudowany slot kart microSD (do 512GB)
Ogólne	
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski, Arabski, Wietnamski, Ukraiński
Warunki pracy	-35°C~60°C, 0~95% RH
Zasilanie	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Pobór energii	Maks: 6W (12V)/7W (PoE)
Szczelność	IP67
Grzałka	Brak
Wymiary	160,8x68x74,5mm
Waga	0,31Kg

*Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać w najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie.

WYMIARY

