

## CD 400-R Detektor uderzeń - wstrząsowy



CD 400-R detektor uderzeń – wstrząsowy z kontaktem magnetycznym, przeznaczony do montażu na różnego typu ramach i ościeżnicach okien i drzwi, zapewnia ich skuteczną podwójną ochronę. Sygnalizowane są wszelkie próby sforsowania obiektu za pomocą narzędzi stosowanych z użyciem dużej siły oraz nieautoryzowane otwarcie zabezpieczanych okien lub drzwi. Detektor wykrywa drgania o wysokiej amplitudzie i krótkim czasie trwania. Niezawodność działania zapewnia cyfrowe przetwarzanie zarejestrowanych zdarzeń za pomocą mikrokontrolera o zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału. Dobry algorytm zapewnia także wysoką odporność detektora na zakłócenia z otoczenia. Programowalny licznik zdarzeń pozwala ustalić ilość zdarzeń z przedziału od 1 do 4. Alarm zostanie wyzwolony po wystąpieniu zaprogramowanej ilości zdarzeń. Wykrycie eksplozji wyzwala alarm niezależnie od ilości zliczonych zdarzeń. Wymaganą czułość detektora CD 400-R można łatwo ustawić przy pomocy potencjometru. Poprzez wmontowany układ kontaktu magnetycznego detektor zabezpiecza też chronione okna lub drzwi niezależną pętlą alarmową przed ich nieautoryzowanym otwarciem.

### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	9-15 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	9 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	10 mA
Wyjście alarmowe	Przełącznik, NC
Dane wyjścia	100 mA/50 V DC
Zabezpieczenie zdjęcia pokrywy	TAK
Dane styków przeł. antysabotażowego	50 mA / 35 V DC
Wskazanie alarmu	Dioda LED
Podłączanie	Przyłącza śrubowe
Temperatura pracy	-10 do + 70°C
Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / biały
Kategoria ochronna obudowy	IP 42
Wym. Detektora (L x W x H)mm	91 x 31 x 23
Wym. Magnesu (L x W x H)mm	65 x 16 x 19
Odległość zamknięcia kontaktu w mm	25
Atesty	Zgodny z CE

### DO ZAMÓWIEŃ

KOD PRODUKTU	OPIS	OPAKOWANIE
CD 400-R	Detektor uderzeń z wbudowanym kontaktem magnetycznym, biała plastikowa obudowa	1 zestaw

**Uwaga:** Kod produktu z literą B oznacza brązowy kolor obudowy.